



Socomec UPS:ien oikosulkuvirrat ja suositellut sulakkeet

[Lue lisää tuotteista tästä.](#)

Malli	Uin /Uout	Taajuus	Teholuokka	Invertterin Oikosulkuv.	Oikosulkuvirran tuottoaika	Tulokaapeli Max.	Rinnakkaissyöt. Kaapeli Max.	Lähtökaapeli Max.	Akkukaapeli Max.	Syöttösulake Suos.	Rinnakkaissyötön sulake Suos.	Lähdön sulake Suos. maksimi***
Netys RT 1/1-Vaihe Räkkiasennettava 4.Gen	230V /230V	50 / 60 Hz	1 kVA	20 A	100 ms	IEC-C14	X	6 x IEC-C13	Liitin	IEC-Syöttö / C10	Staatinn ohitus	B3
	230V /230V	50 / 60 Hz	1,5 kVA	25 A	100 ms	IEC-C14	X	6 x IEC-C13	Liitin	IEC-Syöttö / C10	Staatinn ohitus	B4
	230V /230V	50 / 60 Hz	2 kVA	36 A	100 ms	IEC-C20	X	6x IEC-C13, IEC-C19	Liitin	IEC-Syöttö / C16	Staatinn ohitus	B6
	230V /230V	50 / 60 Hz	3 kVA	54 A	100 ms	IEC-C20	X	6x IEC-C13, IEC-C19	Liitin	IEC-Syöttö / C16	Staatinn ohitus	B8
	230V /230V	50 / 60 Hz	5 kVA	54 A	100 ms	6 - 16 mm2	X	6 - 16 mm2	Liitin	D50	Staatinn ohitus	B10
	230V /230V	50 / 60 Hz	6 kVA	54 A	100 ms	6 - 16 mm2	X	6 - 16 mm2	Liitin	D63	Staatinn ohitus	B10
	230V /230V	50 / 60 Hz	8,5 kVA	110 A	100 ms	10 - 16 mm2	X	10 - 16 mm2	Liitin	D80	Staatinn ohitus	B20
	230V /230V	50 / 60 Hz	10 kVA	110 A	100 ms	10 - 16 mm2	X	10 - 16 mm2	Liitin	D80	Staatinn ohitus	B20
1- tai 3-vaihe syötöllä	X /230V	50 / 60 Hz	8,5 kVA	110 A	100 ms	10 - 16 mm2	X	10 - 16 mm2	Liitin	D80	Staatinn ohitus	B20
	X /230V	50 / 60 Hz	10 kVA	110 A	100 ms	10 - 16 mm2	X	10 - 16 mm2	Liitin	D80	Staatinn ohitus	B20
ITYS 1/1-Vaihe 3.Gen	230V /230V	50 / 60 Hz	1kVA	22 A	100 ms	IEC-C14	X	4x IEC-C13	Liitin	IEC-syöttö / C16	Staatinn ohitus	B3
	230V /230V	50 / 60 Hz	2 kVA	49 A	100 ms	IEC-C20	X	8x IEC-C13	Liitin	IEC-syöttö / C20	Staatinn ohitus	B6
	230V /230V	50 / 60 Hz	3 kVA	66 A	100 ms	IEC-C20	X	8x IEC-C13, IEC-C19	Liitin	IEC-syöttö / C20	Staatinn ohitus	B8
	230V /230V	50 / 60 Hz	6 kVA	83 A	100 ms	6 - 16 mm2	X	6 - 16 mm2	Liitin	D63	Staatinn ohitus	C6
	230V /230V	50 / 60 Hz	8,5 kVA	130 A	100 ms	10 - 16 mm2	X	10 - 16 mm2	Liitin	D80	Staatinn ohitus	C10
	230V /230V	50 / 60 Hz	10 kVA	130 A	100 ms	10 - 16 mm2	X	10 - 16 mm2	Liitin	D80	Staatinn ohitus	C10
Masterys BC+ 3/1-Vaihe 10-20kVA	400V /230V	50 / 60 Hz	10 kVA	120A->99A	0-40-100 ms	25 mm2	50mm2	50mm2	25 mm2	C25	C63	B16, C8
	400V /230V	50 / 60 Hz	15 kVA	177A->147A	0-40-100 ms	25 mm2	50mm2	50mm2	25 mm2	C32	C100	B25, C10
	400V /230V	50 / 60 Hz	20kVA	237A->198A	0-40-100 ms	25 mm2	50mm2	50mm2	25 mm2	C40	C125	B32, C16
Masterys GP4 3/1-Vaihe 10-20kVA	400V /230V	50 / 60 Hz	10 kVA	120A->99A	0-40-100 ms	25 mm2	50mm2	50mm2	25 mm2	C25	C63	B20,C10
	400V /230V	50 / 60 Hz	15 kVA	177A->147A	0-40-100 ms	25 mm2	50mm2	50mm2	25 mm2	C32	C100	B32, C16
	400V /230V	50 / 60 Hz	20kVA	237A->198A	0-40-100 ms	25 mm2	50mm2	50mm2	25 mm2	C40	C125	B40, C20
Masterys BC+ 3/3-Vaihe 10-40kVA	400V /400V	50 / 60 Hz	10kVA	40A->33A	0-40-100 ms	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	C25	C25	B6, C3
	400V /400V	50 / 60 Hz	15kVA	59A->49A	0-40-100 ms	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	C32	C32	B8, C4
	400V /400V	50 / 60 Hz	20kVA	79A->66A	0-40-100 ms	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	C40	C40	B10, C6
	400V /400V	50 / 60 Hz	30kVA	117A->98A	0-40-100 ms	50mm2	50mm2	50mm2	50mm2	C63	C63	B16, C8
	400V /400V	50 / 60 Hz	40kVA	156A->130A	0-40-100 ms	50mm2	50mm2	50mm2	50mm2	C80	C80	B20, C10

Malli	Uin /Uout	Taajuus	Teholuokka	Invertterin Oikosulkuv.	Oikosulkuvirran tuottoaika	Tulokaapeli Max.	Rinnakkaissyöt. Kaapeli Max.	Lähtökaapeli Max.	Akkukaapeli Max.	Syöttösulake Suos.	Rinnakkaissyötön sulake Suos.	Lähdön sulake Suos. maksimi***
Masterys GP4 3/3-Vaihe 10-40kVA	400V /400V	50 / 60 Hz	10kVA	40A->33A	0-40-100 ms	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	C25	C25	B6, C4
	400V /400V	50 / 60 Hz	15kVA	59A->49A	0-40-100 ms	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	C32	C32	B10, C4
	400V /400V	50 / 60 Hz	20kVA	79A->66A	0-40-100 ms	25 mm2	25 mm2	25 mm2	25 mm2	C40	C40	B16, C6
	400V /400V	50 / 60 Hz	30kVA	117A->98A	0-40-100 ms	50mm2	50mm2	50mm2	50mm2	C63	C63	B20, C10
	400V /400V	50 / 60 Hz	40kVA	156A->130A	0-40-100 ms	50mm2	50mm2	50mm2	50mm2	C80	C80	B25, C13
Masterys BC+ 3/3-Vaihe 60-160kVA	400V /400V	50 / 60 Hz	60kVA	234A->196A	0-40-100 ms	50mm2	50mm2	50mm2	95mm2	C125	C125	B32, C16
	400V /400V	50 / 60 Hz	80kVA	273A->228A	0-40-100 ms	50mm2	50mm2	50mm2	95mm2	C160	C160	B40, C20
	400V /400V	50 / 60 Hz	100kVA	351A->294A	0-40-100 ms	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	C250	C250	B50, C25
	400V /400V	50 / 60 Hz	120kVA	429A->358A	0-40-100 ms	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	C250	C250	B63, C32
	400V /400V	50 / 60 Hz	160kVA	574A->478A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	C315	C315	B80, C40
Masterys GP4 3/3-Vaihe 60-160kVA	400V /400V	50 / 60 Hz	60kVA	234A->196A	0-40-100 ms	70mm2	70mm2	70mm2	70mm2	C125	C125	B40, C20
	400V /400V	50 / 60 Hz	80kVA	312A->260A	0-40-100 ms	70mm2	70mm2	70mm2	70mm2	C160	C160	B50,C25
	400V /400V	50 / 60 Hz	100kVA	390A->326	0-40-100 ms	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	C250	C250	B63,C32
	400V /400V	50 / 60 Hz	120kVA	468A->390A	0-40-100 ms	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	2x120mm2	C250	C250	B80,C40
	400V /400V	50 / 60 Hz	160kVA	624A->520A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	C315	C315	B100,C50
Modulys GP2.0 3/3-Vaihe Modulaarinen 25-200kVA Per kabinetti 25kW per yksikkö	400V /400V	50 / 60 Hz	25kVA	100A->80A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C50, Max C400	Min. C50, Max C400	B20, C10
	400V /400V	50 / 60 Hz	50kVA	200A->160A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C100, Max C400	Min. C100, Max C400	B40, C20
	400V /400V	50 / 60 Hz	75kVA	300A->240A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C160, Max C400	Min. C160, Max C400	B50,C25
	400V /400V	50 / 60 Hz	100kVA	400A->320A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C200, Max C400	Min. C200, Max C400	B80,C40
	400V /400V	50 / 60 Hz	125kVA	500A->400A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C250, Max C400	Min. C250, Max C400	B100,C50
	400V /400V	50 / 60 Hz	150kVA	600A->480A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C320, Max C400	Min. C320, Max C400	B100,C50
	400V /400V	50 / 60 Hz	175kVA	700A->560A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C400, Max C400	Min. C400, Max C400	B125,C63
	400V /400V	50 / 60 Hz	200kVA	800A->640A	0-40-100 ms	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	2x150mm2	Min. C400, Max C400	Min. C400, Max C400	B125,C80



Kysy lisää UTUn UPS:eistä:

<https://www.utugroup.com/fi/yhteystiedot/>

* Tekniset muutokset mahdollisia

** Varmista tietojen oikeellisuus myyjältäsi.

*** Sulakesuositus todettava kaapelointien kanssa laskentaohjelmalla.